

Pavimentazione sintetica

Intervento: *Rimozione di eventuali frammenti e sporco in genere*

quando occorre

E' buona norma per il gestore munirsi di appropriata attrezzatura di aspirazione o di soffiatore per asportare prima della loro putrefazione foglie e/o altri detriti; ciò consentirà di avere sempre le migliori condizioni di aderenza sulla superficie ed evitare spiacevoli formazioni di zone sdruciolevoli. E' importante che l'unità aspirante o soffiante venga sistemata ad una distanza di sicurezza della superficie, tale da rimuovere le foglie e/o detriti ma non da danneggiarla.

- Ditte specializzate: *Generico*

Intervento: *Spazzolatura della superficie*

quando occorre

La spazzolatura della pista è un'operazione di fondamentale importanza. Si raccomanda di spazzolare l'impianto ogni qualvolta si renda necessario a causa dell'eccessivo sporco. Se questa operazione non viene effettuata il profilo superficiale del manto rischia di deteriorarsi rendendo la superficie impermeabile diminuendo la durata dell'efficienza dell'impianto.

- Ditte specializzate: *Generico*

Intervento: *Pulizia della superficie*

quando occorre

Quando in zone localizzate della superficie della pista si formano delle chiazze di sporco dovute ai più svariati motivi è opportuno provvedere alla pulizia mediante energico lavaggio con acqua fredda e, se del caso, con detersivi a carattere neutro.

Assicurarsi di aver sciacquato perfettamente ogni parte sottoposta a pulizia per evitare aree scivolose che potrebbero causare infortuni.

Intervento: *Rimozione erbe infestanti*

2 volte all'anno

Almeno una volta al mese è necessario verificare sui bordi interni ed esterni della pista e delle pedane che graminacee infestanti non si infiltrino sul manto e sul sottostante supporto in conglomerato bituminoso. In primavera è consigliabile trattare i bordi con opportuno prodotto diserbante a carattere totale.

- Ditte specializzate: *Giardiniere*